

SUPPORTING INFRASTRUCTURE · RACKS & CABINETS

SPARK Outdoor Active Equipment Cabinet

Outdoor cabinet for active network equipment alongside fiber distribution.



1 Product advantages

- Heights of 1400 or 1800 mm.
- Steel frame with composite sandwich panels.
- Integrated or battery cabinet configurations.
- 1500 W AC air conditioning, 300 W DC or direct ventilation; 500 / 1000 W heaters.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Heights	1400 / 1800 mm
Construction	Steel frame with composite sandwich wall panels
Configurations	Integrated cabinet or battery cabinet
Cooling	1500 W AC air conditioner (×1 or ×2) · 300 W DC · direct ventilation
Heater options	500 W / 1000 W

3 Applications

Outdoor sites hosting active network equipment alongside fiber distribution.

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Support & maintenance

Related products

SPK-SI-ENC-AC

SPARK Outdoor Enclosure with Air Conditioner

SPK-SI-CAB-PWR

SPARK Power / Battery Cabinet

البنية التحتية المساندة · راكات وكابينات

SPARK كابينة معدات نشطة خارجية

كابينة خارجية للمعدات النشطة إلى جانب توزيع الألياف.

1 المزايا

- ارتفاعات 1400 أو 1800 مم.
- هيكل صلب بألواح ساندويتش مركبة.
- تكوين كابينة متكاملة أو كابينة بطاريات.
- تكييف AC بقدرة 1500 وات، أو DC بقدرة 300 وات، أو تهوية مباشرة؛ وسخانات 500 / 1000 وات.
- مصنوعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

الارتفاعات	1800 / 1400 مم
الهيكل	هيكل صلب بألواح ساندويتش مركبة
التكوينات	كابينة متكاملة أو كابينة بطاريات
التبريد	تكييف 1500 W (1× أو 2×) · 300 W تيار مستمر · تهوية مباشرة
خيارات السخان	500 W / 1000 W

3 الاستخدامات

المواقع الخارجية التي تضم معدات شبكة نشطة بجانب توزيع الألياف.

منتجات مرتبطة

SPARK حاوية خارجية بوحدة تكييف
SPARK كابينة طاقة وبطاريات

SPK-SI-ENC-AC
SPK-SI-CAB-PWR

مراحل تسليم المفتاح

المتابعة والصيانة

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

