

SUPPORTING INFRASTRUCTURE · COPPER CABLING

SPARK UTP Patch Panel

Rack-mount copper patch panel for structured cabling.



1 Product advantages

- 12, 24 (1U) or 48 (2U) ports.
- Fits 19-inch EIA racks.
- Cat5e, Cat6 channel-link tested; 22–26 AWG.
- 1.5 mm SPCC steel, black RAL 9005.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Ports	12 / 24 (1U) / 48 (2U)
Rack fit	19" EIA racks
Category	Cat5e (Cat6 channel-link tested)
Cable gauge	22–26 AWG solid and stranded
Material	SPCC steel 1.5 mm, black RAL 9005
Operating temperature	–10 to +70 °C

3 Applications

Structured copper cabling in racks and equipment rooms.

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-SI-CU-PC

SPARK UTP Cat6 Patch Cord

SPK-SI-CAB-DATA

SPARK Glass Door Data Cabinet

البنية التحتية المساندة · كابلات نحاسية

SPARK لوحة توصيل UTP

لوحة توصيل نحاسية تُركب في الراك للكابلات المنظمة.

1 المزايا

- 12 أو 24 (1U) أو 48 (2U) منفذاً.
- يُركَّب في راكات EIA مقاس 19 بوصة.
- Cat5e، ومختبر على قناة Cat6؛ AWG 26-22.
- صلب SPCC بسمك 1.5 مم، أسود RAL 9005.
- مصمّعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

12 / 24 (1U) / 48 (2U)	المنافذ
راكات EIA 19 بوصة	التركيب
Cat5e (مختبرة على قناة Cat6)	الفئة
AWG 26-22 مصمت ومجدول	مقاس السلك
صلب SPCC 1.5 مم، أسود RAL 9005	الخامة
-10° حتى +70° C	حرارة التشغيل

3 الاستخدامات

الكابلات النحاسية المنظمة في الراكات وغرف المعدات.

منتجات مرتبطة

SPARK كابل توصيل UTP Cat6
SPARK كائنة بيانات بباب زجاجي

SPK-SI-CU-PC
SPK-SI-CAB-DATA

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

