

SUPPORTING INFRASTRUCTURE · POWER & CLIMATE

SPARK Outdoor Enclosure with Air Conditioner

Climate-controlled outdoor enclosure for active telecom equipment.



1 Product advantages

- Double-skin 2 mm steel with a 15 mm insulated cavity.
- IP55, IP65 or IP66.
- 750 W AC or 520 W DC cooling, 500 W built-in heater.
- Fan-and-filter or thermoelectric 50–500 W options.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Housing	2 mm painted steel, double skin with 15 mm insulated cavity
Ingress protection	IP55 / IP65 / IP66
AC cooling	750 W @50 Hz (230 Vac) · 520 W DC (48 V)
Heater	500 W built-in
Other cooling options	Fan & filter · thermoelectric 50–500 W
Large model	1800 × 730 × 750 mm, aluminium, 19" rack, R134A refrigerant

3 Applications

Outdoor sites housing active telecom equipment that needs climate control.

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Support & maintenance

Related products

SPK-SI-CAB-PWR

SPARK Power / Battery Cabinet

SPK-SI-CAB-ACT

SPARK Outdoor Active Equipment Cabinet

البنية التحتية المساندة · طاقة وتكييف

SPARK حاوية خارجية بوحدة تكييف

حاوية خارجية يتحكم حراري للمعدات النشطة.

1 المزايا

- صلب 2 مم مزدوج الجدار بتجويف معزول 15 مم.
- IP55 أو IP65 أو IP66.
- تبريد AC بقدرة 750 وات أو DC بقدرة 520 وات، وسخان مدمج 500 وات.
- خيارات مروحة وفلتر أو تبريد كهروحراري 50-500 وات.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

الهيكل	صلب مدھون 2 مم، جدار مزدوج بتجويف معزول 15 مم
درجة الحماية	IP55 / IP65 / IP66
تبريد التكييف	750 W عند 50 Hz (230 Vac) · 520 W تيار مستمر (48 V)
السخان	500 W مدمج
خيارات تبريد أخرى	مروحة وفلتر · كهروحراري 50-500 W
الموديل الكبير	1800 × 730 × 750 مم، ألومنيوم، راك 19 بوصة، غاز تبريد R134A

3 الاستخدامات

المواقع الخارجية التي تضم معدات اتصالات نشطة تحتاج تحكماً في الحرارة.

منتجات مرتبطة

SPARK كابينة طاقة وبطاريات
SPARK كابينة معدات نشطة خارجية

SPK-SI-CAB-PWR
SPK-SI-CAB-ACT

مراحل تسليم المفتاح

المتابعة والصيانة

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

