

SUPPORTING INFRASTRUCTURE · RACKS & CABINETS

SPARK Perforated Door Server Rack

Floor-standing rack with perforated doors for ventilated active equipment.



1 Product advantages

- Perforated doors for ventilated equipment.
- 22U to 45U, 600 or 800 mm wide.
- Cold-rolled steel, up to 1250 kg static load.
- IP20, IP40 on request.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Sizes	22U–45U
Width	600 / 800 mm
Depth	600–1200 mm
Material	Cold-rolled steel 1.5 / 2.0 mm
Static load	Up to 1250 kg
Protection	IP20 (IP40 on request)

3 Applications

Server and active-equipment rooms needing floor-standing, ventilated racks.

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-SI-CAB-DATA

SPARK Glass Door Data Cabinet

SPK-SI-CU-PP

SPARK UTP Patch Panel

البنية التحتية المساندة · راكات وكابينات

SPARK راك سيرفر بباب مثقب

راك أرضي بأبواب مثقبة لتهوئة المعدات النشطة.

1 المزايا

- أبواب مثقبة لتهوئة المعدات.
- من 22U حتى 45U، بعرض 600 أو 800 مم.
- صلب مدرفل على البارد، وحمل ثابت حتى 1250 كجم.
- IP20، IP40 عند الطلب.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

المقاسات	22U-45U
العرض	800 / 600 مم
العمق	600-1200 مم
الخامة	صلب مدرفل على البارد 1.5 / 2.0 مم
الحمل الثابت	حتى 1250 كجم
درجة الحماية	IP20 (IP40 عند الطلب)

3 الاستخدامات

غرف السيرفرات والمعدات النشطة التي تحتاج راكات أرضية جيدة التهوية.

منتجات مرتبطة

SPARK كابينة بيانات بباب زجاجي
SPARK لوحة توصيل UTP

SPK-SI-CAB-DATA
SPK-SI-CU-PP

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

